



Rue de Châtelet 157
6030 MARCHIENNE-AU-PONT
Tel : 071/47.35.50
Fax : 071/47.28.16
www.technimetal-protect.com

DESCRIPTIF TECHNIQUE
UNE SOCIETE DE QUALITE
POUR DES CLIENTS D'EXCELLENCE

Fabricant de portes métalliques
Normales, blindées, étanches
Coupe-feu 30', 60', 90', 120'
Blindage radiologique

PORTE METALLIQUE PLEINE SIMPLE OUVRANTE SUR CADRE Z

CADRE DORMANT

Réalisé à l'aide de tôles acier électrozingué de 3mm pliée en Z et comprenant un logement afin d'y chasser un joint souple à lèvres assurant une certaine étanchéité.

LE VANTAIL EST COMPOSE DE:

Double face lisse en acier électrozingué 1,5mm plié assurant de ce fait une rigidité maximale au droit de la portée du joint d'étanchéité. Chaque face lisse est raidie par un double profil Oméga soudé par points et maintenant les matelas isolants. L'âme isolante est réalisée à l'aide de matelas de laine de roche de 40mm d'épaisseur d'une densité de 80Kg/M³.

LE VANTAIL DORMANT EST EN OUTRE:

Verrouillé par une crémone encastrée double action haute et basse.

SUSPENSION

Assuré par trois nœuds en acier de 18 33 à soudé entre la vantail et le cadre dormant. Ces nœuds comprennent une rondelle d'usure en bronze de 3mm d'épaisseur.

VERROUILLAGE

Assuré à l'aide d'une serrure à cylindre à pènes lançant et dormant.

Le pêne lançant est actionné par une paire de crosses en acier inox, reliées entre elles par un carré en acier galva de 8mm.

Le pêne dormant est actionné par l'action d'une clé sur un cylindre profilé type européen.

POIDS DU VANTAIL: 48 Kg



Rue de Châtelet 157
6030 MARCHIENNE-AU-PONT
Tel : 071/47.35.50
Fax : 071/47.28.16
www.technimetal-protect.com

***UNE SOCIETE DE QUALITE
POUR DES CLIENTS D'EXCELLENCE***

Fabricant de portes métalliques
Normales, blindées, étanches
Coupe-feu 30', 60', 90', 120'
Blindage radiologique

PROTECTION DE BASE:

Acier électrozingué
1 couche de primer époxy.