



Rue de Châtelet 157
6030 MARCHIENNE-AU-PONT
Tel : 071/47.35.50
Fax : 071/47.28.16
www.technimetal-protect.com

DESRIPTIF TECHNIQUE

**UNE SOCIETE DE QUALITE
POUR DES CLIENTS D'EXCELLENCE**

Fabricant de portes métalliques
Normales, blindées, étanches
Coupe-feu 30', 60', 90', 120'
Blindage radiologique

PORTE METALLIQUE PLEINE SIMPLE OUVRANTE SUR HUISSERIE

A) HUISSERIE

Réalisée à l'aide d'une tôle en acier électrozingué d'une épaisseur de 1,5mm et comprenant une gorge afin d'y chasser un joint à lèvres pour l'étanchéité. L'intrados et l'extrados ont la même largeur. La fixation de l'huissierie est assurée par 12 doguets d'ancrage en acier de 50 x 5 pliés en L dont une aile est fixée à la maçonnerie ou béton par tire-fond TH8 x 60 avec chevilles S12 et l'autre fixée sur le retour de l'huissierie par soudure à effectuer après les réglages définitifs.

B) VANTAIL

Réalisé en double face lisse en acier électrozingué d'une épaisseur de 1,5mm isolée par interposition d'un matelas de laine de roche de haute densité. L'épaisseur du vantail est de 53mm, mais peut varier en fonction de la grandeur de celui-ci.

C) SUSPENSION

Assurée par 3 nœuds en acier d'un diamètre de 16mm. Ils sont munis d'une rondelle d'usure en bronze de 3mm. La fixation est assurée par soudure sur toute la hauteur de bannière entre l'huissierie et la feuille de porte. En cas de grands panneaux, les axes des charnières reposent sur un système à billes en acier trempé réglable en hauteur.

D) VERROUILLAGE

Assuré à l'aide d'une serrure à cylindre à pènes lançant et dormant. Le pêne lançant est actionné par une paire de béquilles en acier inox sur rosaces de propreté. Reliées entre elles par un carré en acier galvanisé de 8mm. Les pènes dormants sont actionnés par l'action d'une clé sur un cylindre profilé type européen.

../..



Rue de Châtelet 157
6030 MARCHIENNE-AU-PONT
Tel : 071/47.35.50
Fax : 071/47.28.16
www.technimetal-protect.com

UNE SOCIETE DE QUALITE
POUR DES CLIENTS D'EXCELLENCE

Fabricant de portes métalliques
Normales, blindées, étanches
Coupe-feu 30', 60', 90', 120'
Blindage radiologique

E) GARNITURE

Une paire de béquilles acier inox sur rosaces de propreté.

F) PROTECTION

Tôlerie en acier électrozingué
1 couche de primer phosphate de zinc